



Versa Plus 80

Produktvorteile

- ▶ 30% gleichmäßigere Lichtverteilung
- ▶ 30% effizienter
- ▶ 30% mehr Licht
- ▶ 0% mehr Leistungsaufnahme als der Vorgänger Versa Plus 60

Anwendung

- ▶ Ideal unter Hängeschränken und vor Sockeln
- ▶ Akzentbeleuchtungen z. B. an Bettkopfteilen
- ▶ Indirekte Beleuchtung in ungeschützten Bereichen

Produkteigenschaft

- ▶ Schutz gegen Spritzwasser (feuchtraumgeeignet)
- ▶ Beidseitige Zuleitung bei der 5000 mm Länge (ein Schnitt, zwei Leuchten), siehe Zeichnung

Bestellhinweis

- ▶ Auswahlhilfen siehe Versa- und ChannelLine Übersicht

Technische Details



Leuchtentyp: LED-Anbauleuchte
 Beleuchtungsart: Akzentbeleuchtung
 Betriebsspannung: 12 Volt DC
 Lichtfarben: XtraWarmWeiß/
 WarmWeiß/
 NeutralWeiß/
 KaltWeiß/
 MultiWhite
 Farbwiedergabe: RA >90
 Lichtstrom: 480 lm/m
 Effizienz Lichtquelle: 100 lm/W
 Lebensdauer: 40.000 h (L70)
 Leistungsaufnahme: 4,8 W/m
 Max. Gesamtlänge am Stück: 5 m
 Dimmbar: Ja/PWM/Smart.home
 LED-Anzahl: 80/m
 Ausstrahlungswinkel: 120°
 Halbwertswinkel: 70°
 Kennzeichen: CE, RoHS, Energy Star
 Schutzart: IP 44 (Nur im vergossenen Bereich)
 Zuleitung: 1800 mm
 Steckverbindung: LED-Mini-Steckverbindung M1 (max. 36 W)
 Anschluss an: LED-Vorschaltgerät

Versa Plus 80

	MultiWhite*	XtraWarm**	WarmWeiß	NeutralWeiß	KaltWeiß
1200 mm (max. 5,8 W)	-	56 004 42	56 004 12	56 004 02	56 004 22
5000 mm (max. 24 W)	56 004 33	56 004 43	56 004 13	56 004 03	56 004 23

Zubehör***

LED-Vorschaltgerät 15 W mit Euroflachstecker	30 996 17
LED-Vorschaltgerät 30 W mit Euroflachstecker	31 002 07
M1 Verlängerungsleitung 1800 mm	36 768 01
M1 3-fach Verteiler 180 mm	36 852 01

* MultiWhite Zubehör erforderlich
 ** Bei Versa Plus 2500 K
 *** Weiteres Zubehör im Kapitel Schalttechnik

Montagezeichnung

Individuell kürzbar

